

Dauerelastische Dichtungsmasse

Verarbeitung:
WASSERDICHT baut auf allen Feuchtheiten und

- flache von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern

mit Quarzand oder Ähnlichem empfohlen. Beg

Dart hebt in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Verbrauch: ca. 2 l / m²

problems on roofs and flat roofs!

stone, brick, clay, slate, rhinoceros concrete tiles, oil stone, volcanic glass, terrazzo, cast, aluminum, copper, 2

be applied in critical cases.

~~CONTAINS: HYDROCARBONS, C9-C12, n-ALKANES,~~

inhaling vapour/smoke. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not use on or near flammable or combustible surfaces. No smoking.

Massa de obturación de elasticidad

- Se achicaron a todos los fondos de construcción

níono, piedra ladrillo, arcilla, óxido de hierro, aluminio, cobre, cenizas de cemento rosado, alquitran, aluminio, cobre, cenizas de cemento rosado.

- Después de haberse secado (2 h aprox.), en casos de

Transitable después de aprox. 1 a 2 días, depende

consejo médico, tener al menos el elevador o la ginecología

Durabilidad: Por lo menos 4 años en el envase original

problèmes sur les toits et les terrasses !

bitumineuses, les matériaux de construction à base d'

gratias et de l'huile.

acrylique, permet un bon traitement avec un solin à biton ou de mortier ou de la colle pour carreaux.

Avertissements:

seulement; en plein air ou dans un endroit bien ve-

60 WATER-DICHT

Verwerking: 30 december 2019, 10:00 uur en afsluit.

- Vull, mss, vet en olie van het oppervlak verwijderen

Voor beschikbaarheid wordt gecorrigeerd de laatste
beveiligd.

duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het wa-

droge of een gebarsten huid veroorzaken.

temperatura di crepe fino a 18 min - per ogni settore =

Equilibrium adsorption isotherms

Pulire la superficie da sporco, muschio, grasso e olio.

