

PATE A POLIR FLITZ

REF. FZ-219

INSTRUCTIONS : Important : Utilisez à petites doses, polissez avec un chiffon sec pendant que FLITZ est encore humide. Ne laissez pas sécher.

1. **Laiton, cuivre, bronze etc. vernis** : appliquez FLITZ avec une serviette en papier, frottez vigoureusement et polissez avec un linge doux.
2. **Or et argent ternis** : appliquez une mince couche de FLITZ avec un linge doux et polissez avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce que l'objet soit brillant.
3. **Armes à feu** : appliquez comme au n° 2 FLITZ n'endommagera pas le bleuissage industriel de barillets.
4. **Rouille et corrosion** : appliquez FLITZ avec une laine d'acier n°0000. Si nécessaire, appuyez fortement en frottant. Polissez avec un linge doux.
5. **Corrosion sur bateaux** : appliquez comme au n°4 en utilisant une laine de bronze.
6. **Aluminium, alliage de magnésium et acier inoxydable** : appliquez FLITZ et nettoyez avec une serviette en papier. Polissez avec un linge doux.
7. **Ternissure causée par la chaleur** : appliquez une couche moyenne de FLITZ et laissez agir pendant 3 min. Frottez avec une serviette en papier et polissez avec un linge doux. Répétez au besoin.
8. **Dépôt de chaux** : appliquez FLITZ avec une brosse dure et frottez jusqu'à ce que la chaux ait disparu. Polissez avec un linge doux.
9. **Surface peinte et en fibre de verre** : appliquez FLITZ avec un chiffon humide. Polissez avec un linge doux et sec.

Formats disponibles : 50 grammes / 150 grammes / 906 grammes