



- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----|--|----|---|----|--|
| 1 | 1st cap
Achterste stutbolle
Capuchon d'assemblage
Inductie
Tapa superior | 4 | Stuurtoer
Roverwiel
Ampeul de rechange
Extrados
Socle del remolcar | 7 | Swivel seat
Schwivelstuhl
Jant comutador
Schalensitz
Sella del remolcar | 10 | Revolving collar
Schwivelkoll
Collar de filaments
Nachschalter
Collar de televisió | 13 | Reflector
Reflektor
Reflektor
Reflector
Reflector | 16 | Van cap
Vorderste stutbolle
Anneau avant
Vorderkappe
Tapa delimita * |
| 2 | O-ring, ball cap
O-ring, achterste stutbolle
Joint, capuchon d'assemblage
O-ring, Inductie
Junta, tapa superior | 5 | Ballon spring
Batterevier
Resort pour pneu
Schwefelkugel
Junta, tapa superior | 8 | O-ring, barrel
O-ring, cilindre
Joint torique, tube
O-ring, Gührsche
Junta, Cilindre | 11 | Head
Kopf
Tête
Kopf
Kopf | 14 | Clear lens
Transparant lens
Lentille incise
Klare Linse
Lentille transparente | | |
| 3 | Lamp projector
Lampobeschemer
Projecteur-ampoule
Lampenschutzhülse
Projector de bombeta | 6 | Barrel
Cilindre
Tube
Gührsche
Barillete | 9 | Lamp
Ampoule
Gührsche
Barillete | 12 | O-ring, head
O-ring, Kopf
Joint, tête
O-ring, Kopf
Junta, tapa delimita | 15 | O-ring, ball cap
O-ring, vorderste stutbolle
Joint, anneau avant
O-ring, Vorderkappe
Junta, tapa delimita | | |

- * Item 5 inserts into item 1 * Object 5 wordt in object 1 gebracht * La pièce 5 doit être insérée dans la pièce 1
 * Die Batteriefeder 5 in die Endklemme 1 stecken * Inserta esta 5 dentro de pieza 1

Thank you for purchasing a Mag-Lite® flashlight product. To register your new Mag-Lite® flashlight visit our website at www.maglite.com. From our home page just go to "Register Your Flashlight". To view the entire product line click on "The Mag-Lite® flashlight". Please review all the information contained in the pamphlet.

INSTALLATION: Large end of battery spring must be snapped into tailcap. Always install batteries with the "+" and facing the head end of the flashlight and the "-" and facing the tailcap end of the flashlight. Switch - Push button switch, 3 position, on off and signal. (Manual, momentary on-off). **Road To Spot** - Rotate head of flashlight to adjust from a wide flood beam to an intense spotlight. **Changing The Lamp** - Unscrew the entire head assembly (17) then unscrew the rubberized collar (18). There is a screw lens in tail cap.

FLUORESCENT LIGHTING: Fluorescent fixture – Check the lamp and the ballast. If the lamp has failed, replace the replacement as designed specifically for the ballast voltage output.

Fluorescent does not turn on or stay on – Check the ballast. The metal surface contacting the ballast, ballast and spring assembly should be only metal without obstruction between them. Any corrosion formed by a foreign substance should be carefully removed. 2. If all of the above steps have been followed and the fluorescent still does not perform properly, follow the steps in the HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM section, or see the customer service section at www.magnat.com or contact our Worcester/Seattle facility Tel: 800 967-3306, Fax: 508 853-3306.

[illegible]

Daar u voor uw aankoop een bij MagiLife online product. Stuur om uw nieuwe MagiLife producten te registreren een bezoek aan onze website op www.magilife.com en klik op de knop "Register Your Rainlight" aan. Klik "The MagiLife Rainlight" aan om ons gratis productcertificaat te zien. Lees ook alle informatie in deze brochure.

Werkwijze: Het lange einde van de buis/veer moet vastgeklemd zitten in de sluitkast. Achter buis/veer installeren met de "+" pool naar de kop van de zakantenna toe en de "-" pool naar de schakelaar van de zakantenna toe. Schakelaar - Grondpunt toe dan stand zetten, uit en aggr. (Werkwijze) herbedrijft contact. **Werkwijzer naar open:** Draai de kop van de zakantenna om van een vijf bundelocht over de schakelaar naar een kleine speld. **De lamp wisselen:** Schroef de volledige kop los (T1), dan de afsluitkast losmaken (T2). Er bevindt zich een reservecontact in de achterste sluitkast.

[illegible]

DEFECTEN EN ONTOEGENKOMSTEN: Om de leerspreker te wijzen op een correctie van de afwijking is het noodzakelijk om een aantal van de fouten te inspecteren en de wijziging standaard te maken. Het is essentieel:
1. Inspectie – Alle leerlingen kunnen tijdens elke les een correctie van fouten krijgen. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn.
2. Afzonderlijke fouten – Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn.
3. Onderzoek – Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn. Het is belangrijk om de leerlingen van uw klas te laten weten dat inspecties van fouten een onderdeel van de leeractiviteit zijn.

Merci d'avoir acheté une lampe de poche Maglite®. Pour faire enregistrer votre nouvelle lampe de poche Maglite® flashlight, allez à la page d'accueil de notre site web: www.maglite.com. Cliquez ensuite à: "Register Your Flashlight" (« Faire enregistrer votre lampe de poche »). Puis afficher toute notre gamme de produits, cliquez sur « The Maglite® flashlight » (« La lampe de poche Maglite® »). Utilisez les liens indiqués au-dessus.

MOUC D'EMPILOI Le boeuf large du ressort de la pile doit être inséré et fixé dans le capuchon d'assemblage. Toujours traiter les piles avec le colle avec la tête et le colle avec le capuchon d'assemblage de la torche. Pousser le bouton : 3 positions : Marche, Arrêt et Signal d'Alarme. Marche Arrêt momentané. **Généralis ambiances à éclairage spot** - Insérer la tête de la torche afin de couvrir d'un faisceau lumineux grand diamètre à un faisceau spot concentré. **Pour charger l'ampoule** - Dévisser la tête (17), dévisser ensuite l'ampoule avant (18). Une lampe de recharge se trouve à l'intérieur de l'ampoule d'assemblage.

ATTENTION : 1. **Assurez la sécurité** - Examinez l'ampoule et les piles. 2. L'ampoule a grillé, vérifiez que le voltage de l'ampoule du rétroviseur est identique au voltage des piles. 3. **La lampe ne s'allume pas ou ne reste pas allumée** - Vérifiez le caisson d'assemblage. Une surface métallique du tube, du caisson d'assemblage et du ressort doivent être bien propres et libres d'obstruction entre elles. Toute corrosion causée par un corps étranger doit être soigneusement enlevée. 4. **Le rétroviseur ne fonctionne pas** - Vérifiez la tension, la polarité et la connexion des instructions données dans la section COMMENT ET QUAND EFFECTUER UNE RECLAMATION. 5. **GARANTEE**, ou consultez la section « Service après-vente » à l'adresse suivante : www.magis.com ou contactez le service Clients/Reclamations Tél. 01 80 90 67 100, 0800 40 40 40.

EXAMEN D'ENTRÉE Afin d'évaluer l'efficacité et la durée de vie du lubrifiant, un essai est effectué sur des moteurs et les populations d'injection pulvérisées suivantes doivent être effectuées : **Catman** - En cas de fuite des piles, les solutions ou par conséquent peuvent dégrader l'intérieur du votre turbine. Sélectionnez les piles de la turbine au moins une fois par mois et changez le moteur. **Exhaustor** - Les piles sont conçues pour fonctionner pendant environ deux ans. Elles ne nécessitent aucun entretien. **EXHAUSTOR ET DURANT STRUCTUREL LUN INCLAMATION DE GARANTIE**. **T. Ranger** et **autres piles à plat** - En cas d'utilisation peu fréquente de la turbine (une fois par mois ou moins), il est recommandé d'enlever les piles et de les ranger séparément. Cela permet d'éviter tout risque de corrosion et peut également augmenter la durée des piles. **Schneider** - Analyse des gazelles les

Herzliche Glückwünsche zum Kauf eines Lampenprodukts von Maglight! Besuchen Sie zum Registrieren Ihre Maglight-Seite unter www.maglight.com. Dort können Sie auf der Link „Register Your Product“ Ihre neue Gesamtgarantie annehmen. Klicken Sie auf „The Maglight Benefit“, lassen Sie bitte alle Informationen in diesem Herzlich-

Aus und Signalfür kurzzeitige, manuelle Ein- und Ausstrahlung: Umstellen von Punkt- auf Rollschritzbetrieb – Durch Drehen des Taster Temperkopfs (6) in die Taster-Lage von einem breiten Hubschritt auf einen intensiven Punktschritt umstellen. **Einle auswechseln** – Gesamtantriebskabel (7) und anschließend den Rückführungring (8) ausbauen. In der Gruppierung befindet sich eine Einstellvorrichtung.

Wichtiges Update: **Verzagen der Tuschentafeln** - Einsätze und Scharnieren überprüfen. Wenn die Einsätze ausgebrannt sind, achten Sie darauf, dass die Ersatzteile für die jeweilige Ausgangsmaschine ausgelegt sind. **2. Tuschentafeln** **bläuen sich nicht anheben bzw. bläuen nicht an** - Endkassette identifizieren, die Mechanik überprüfen, das mit dem Gehäuse, das Endkassette und dem Federwerk Kontakt haben, richtig montieren und ohne Verformungen wieder einsetzen. Wenn durch einen Fehleinsatz von verschlissenen Komponenten ein Verschleiß der Tuschentafeln entsteht, **2. Sätze** der Tuschentafeln einsetzen. Wenn die Tuschentafeln immer noch nicht richtig funktionieren, weiterhin die Lötstellen nach dem Kapitel **Modellarten** der **Gehäuseordnung eines Gewährleistungsanspruches**, Hinweise prüfen Sie sich an **Microsoft „Customer Service“** unter www.microsoft.com oder wenden Sie sich an:

INSTRUKTIONEN FÜR DIE KONTROLLE: Um eine Vergrößerung der Laborarbeit sowie eine geringere Belastung der Mitarbeiter zu erreichen, wird das Nachprüfen der Tauchzeiten wie folgt ermöglicht: zu bestimmten und festzulegenden Maßnahmen durchzuführen ist: **1. Überprüfung:** an jeder Tauchzeit können ständige Überprüfungen oder Tapes ausführen, die zur Korrektur der Intervalle für einen Tauchgang führen können. Die Tauchzeiten sollten mindestens einmal im Monat herausgenommen und die Intervalle für einen Tauchgang visuell auf Korrekturen überwachen überprüft werden. Wenn Korrekturen nicht angedeutet werden, sollten Sie nach dem Kapitel **Modifikation der Geländeschicht aus dem Geländeschichtansatz** vorgehen. **2. Getrennte Aufbewahrung der Tauchzeiten:** Wenn Ihre Tauchzeiten nicht getrennt wird, ist, einmal im Monat oder weniger, wird empfohlen, die Tauchzeiten herauszunehmen und getrennt aufzubewahren. Diese Tauchzeiten sollten getrennt von anderen Tauchzeiten und von anderen Tauchzeiten getrennt werden. **3. Warnung:** Alle sechs Monate sämtliche Gewinde und O-Ringe aus Gummi mit einer Maschine beschreiben.

Gracias por comprar una lámpara de mano de MagLites®. Para registrar su nueva lámpara de mano MagLites® visite nuestra página de Internet en www.maglite.com. En nuestra página inicial solamente tiene que ir a "Registre su Lámpara de Mano". Para ver toda la línea de productos, dé un clic en "El MagLites® Completo". Por favor revise toda la información de este artículo.

[illegible]

LEGISLATACIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS: 1. Falso de la bonafide - ¿Cuanto la bonafide a la plaza? Si la bonafide está fundada, entonces se reemplaza con una bonafide designada específicamente para la protección de las plazas. **2. La mentira no se entiende o no se queda entendida** - Examine la base posterior. Las superficies metálicas que están en contacto con el alfiler, la base posterior y el alfiler de la base posterior deben estar limpias y sin contaminaciones antes de cada uso. Toda la base posterior debe estar libre de contaminaciones. **3. Si se han seguido todos los procedimientos apropiados y la linterna aún no funciona como está diseñado, siga los procedimientos para su ajuste COMPLETO y CUANDO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA** - La Sección de Servicio al Cliente es responsable de proporcionar con su apoyo.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS Para que la linterna dure mucho tiempo y brinde un rendimiento óptimo, se debe precaucionar su uso de manera correcta y realizar los siguientes procedimientos de mantenimiento: 1. **Precaución** - Colocar cualquier objeto fijo, fijas o fijas de manera que no giren que puedan causar el interior de la linterna. Los procesos internos de la pila por lo menos una vez al mes a temperatura ambiente al interior de la linterna para así ser un indicio de consideración. Si se comprueba que hay corrosión, seguir las instrucciones bajo el título COM y CUANDO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. 2. **Atenuación después de las pilas** - Si la linterna no se usa frecuentemente, por ejemplo, una vez al mes o menos, se recomienda retirar las pilas y guardarlas bien separadas. Esto contribuirá a prolongar la linterna contra la corrosión y a su vez prolongar también la duración de las pilas. 3. **Mantenimiento** - Colocar una pequeña cantidad de aceite sobre la lente de la linterna.

CORPORATE OFFICE
MAG INSTRUMENT, INC.
 1635 S. Sacramento Ave. • P.O. Box 50600
 Ontario, California U.S.A. 91761-1063
 Website: www.magfile.com
 Warranty: Tel: 01 909 947-1006
 Fax: 01 909 947-5041 E-mail: warranty@magmail.com
 Sales & Parts: Tel: 01 909 947-1006
 E-mail: sales@magmail.com
 01909 947-5041 FAX INT.

The Mag-Lite® flashlight is covered by pending U.S. Patent Applications and/or one or more U.S. Patent Nos. 4,286,911; 4,388,673; 5,260,880; 5,749,648; 6,106,698; 6,426,182; 6,563,170 and by foreign patents.

Flashlight designed, patented and manufactured in the U.S.A. Mag Instrument factory is located in Ontario, California. This product may include some imported components.

The following are the distinctive shapes, styles and overall appearances of all Magg's flashlight, or the circumferential descriptions extending around the handle of all Magg's flashlight, are trademarks of Magg Instrument, Inc. The circumferential inscription on the handle of every flashlight, across the middle, is an original Magg's flashlight and part of the Magg's family of flashlights. U.S. Trademark Registrations for the shape, style and circumferential inscription trademarks are: 1,888,990; 2,074,797; 2,075,930; 2,075,931; 2,075,932; 2,075,933; 2,075,934; 2,075,935; 2,075,936; 2,075,937; 2,075,938; 2,075,939; 2,075,940; 2,075,941; 2,075,942; 2,075,943; 2,075,944; 2,075,945; 2,075,946; 2,075,947; 2,075,948; 2,075,949; 2,075,950; 2,075,951; 2,075,952; 2,075,953; 2,075,954; 2,075,955; 2,075,956; 2,075,957; 2,075,958; 2,075,959; 2,075,960; 2,075,961; 2,075,962; 2,075,963; 2,075,964; 2,075,965; 2,075,966; 2,075,967; 2,075,968; 2,075,969; 2,075,970; 2,075,971; 2,075,972; 2,075,973; 2,075,974; 2,075,975; 2,075,976; 2,075,977; 2,075,978; 2,075,979; 2,075,980; 2,075,981; 2,075,982; 2,075,983; 2,075,984; 2,075,985; 2,075,986; 2,075,987; 2,075,988; 2,075,989; 2,075,990; 2,075,991; 2,075,992; 2,075,993; 2,075,994; 2,075,995; 2,075,996; 2,075,997; 2,075,998; 2,075,999; 2,076,000; 2,076,001; 2,076,002; 2,076,003; 2,076,004; 2,076,005; 2,076,006; 2,076,007; 2,076,008; 2,076,009; 2,076,010; 2,076,011; 2,076,012; 2,076,013; 2,076,014; 2,076,015; 2,076,016; 2,076,017; 2,076,018; 2,076,019; 2,076,020; 2,076,021; 2,076,022; 2,076,023; 2,076,024; 2,076,025; 2,076,026; 2,076,027; 2,076,028; 2,076,029; 2,076,030; 2,076,031; 2,076,032; 2,076,033; 2,076,034; 2,076,035; 2,076,036; 2,076,037; 2,076,038; 2,076,039; 2,076,040; 2,076,041; 2,076,042; 2,076,043; 2,076,044; 2,076,045; 2,076,046; 2,076,047; 2,076,048; 2,076,049; 2,076,050; 2,076,051; 2,076,052; 2,076,053; 2,076,054; 2,076,055; 2,076,056; 2,076,057; 2,076,058; 2,076,059; 2,076,060; 2,076,061; 2,076,062; 2,076,063; 2,076,064; 2,076,065; 2,076,066; 2,076,067; 2,076,068; 2,076,069; 2,076,070; 2,076,071; 2,076,072; 2,076,073; 2,076,074; 2,076,075; 2,076,076; 2,076,077; 2,076,078; 2,076,079; 2,076,080; 2,076,081; 2,076,082; 2,076,083; 2,076,084; 2,076,085; 2,076,086; 2,076,087; 2,076,088; 2,076,089; 2,076,090; 2,076,091; 2,076,092; 2,076,093; 2,076,094; 2,076,095; 2,076,096; 2,076,097; 2,076,098; 2,076,099; 2,076,100; 2,076,101; 2,076,102; 2,076,103; 2,076,104; 2,076,105; 2,076,106; 2,076,107; 2,076,108; 2,076,109; 2,076,110; 2,076,111; 2,076,112; 2,076,113; 2,076,114; 2,076,115; 2,076,116; 2,076,117; 2,076,118; 2,076,119; 2,076,120; 2,076,121; 2,076,122; 2,076,123; 2,076,124; 2,076,125; 2,076,126; 2,076,127; 2,076,128; 2,076,129; 2,076,130; 2,076,131; 2,076,132; 2,076,133; 2,076,134; 2,076,135; 2,076,136; 2,076,137; 2,076,138; 2,076,139; 2,076,140; 2,076,141; 2,076,142; 2,076,143; 2,076,144; 2,076,145; 2,076,146; 2,076,147; 2,076,148; 2,076,149; 2,076,150; 2,076,151; 2,076,152; 2,076,153; 2,076,154; 2,076,155; 2,076,156; 2,076,157; 2,076,158; 2,076,159; 2,076,160; 2,076,161; 2,076,162; 2,076,163; 2,076,164; 2,076,165; 2,076,166; 2,076,167; 2,076,168; 2,076,169; 2,076,170; 2,076,171; 2,076,172; 2,076,173; 2,076,174; 2,076,175; 2,076,176; 2,076,177; 2,076,178; 2,076,179; 2,076,180; 2,076,181; 2,076,182; 2,076,183; 2,076,184; 2,076,185; 2,076,186; 2,076,187; 2,076,188; 2,076,189; 2,076,190; 2,076,191; 2,076,192; 2,076,193; 2,076,194; 2,076,195; 2,076,196; 2,076,197; 2,076,198; 2,076,199; 2,076,200; 2,076,201; 2,076,202; 2,076,203; 2,076,204; 2,076,205; 2,076,206; 2,076,207; 2,076,208; 2,076,209; 2,076,210; 2,076,211; 2,076,212; 2,076,213; 2,076,214; 2,076,215; 2,076,216; 2,076,217; 2,076,218; 2,076,219; 2,076,220; 2,076,221; 2,076,222; 2,076,223; 2,076,224; 2,076,225; 2,076,226; 2,076,227; 2,076,228; 2,076,229; 2,076,230; 2,076,231; 2,076,232; 2,076,233; 2,076,234; 2,076,235; 2,076,236; 2,076,237; 2,076,238; 2,076,239; 2,076,240; 2,076,241; 2,076,242; 2,076,243; 2,076,244; 2,076,245; 2,076,246; 2,076,247; 2,076,248; 2,076,249; 2,076,250; 2,076,251; 2,076,252; 2,076,253; 2,076,254; 2,076,255; 2,076,256; 2,076,257; 2,076,258; 2,076,259; 2,076,260; 2,076,261; 2,076,262; 2,076,263; 2,076,264; 2,076,265; 2,076,266; 2,076,267; 2,076,268; 2,076,269; 2,076,270; 2,076,271; 2,076,272; 2,076,273; 2,076,274; 2,076,275; 2,076,276; 2,076,277; 2,076,278; 2,076,279; 2,076,280; 2,076,281; 2,076,282; 2,076,283; 2,076,284; 2,076,285; 2,076,286; 2,076,287; 2,076,288; 2,076,289; 2,076,290; 2,

